METROLA HOGEFICO

PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS

# MISTRAL L

## Décapant de peintures

***Décapant liquide prêt à l'emploi des peintures sur bois, ciment, métaux, alliages légers et matériel d'application de peinture***

### CARACTERISTIQUES PHYSICO – CHIMIQUES

- Aspect : Liquide
- Couleur : orangée
- Masse volumique à 20°C : 1240 g/l +/- 20 g/l
- Réaction chimique : Neutre
- Ininflammabilité : Ne s'enflamme pas dans les conditions et aux températures d'utilisation préconisée

### NATURE CHIMIQUE

- Chlorure de Méthylène.
- Composés tensio-actifs non ioniques.
- Association de solvants polaires dégraissants.
- Régulateur d'évaporation.

### PROPRIETES DU PRODUIT

- Formulation à haut pouvoir solvant,
- Très pénétrant des surfaces de part sa basse tension superficielle.
- Economique, prêt à l'emploi
- Neutre, non corrosif. N'attaque pas mes métaux ferreux, alliages légers, aluminium.
- S'applique sur la plupart des supports.
- Décape les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, vernis.
- N'étant pas caustique, ne provoque pas d'altération aux fibres des différences essences de bois.
- Sa formulation et sa réaction chimique, permettent de l'utiliser également sur les alliages légers.
- Pour le décapage professionnel des peinture sur bois, surfaces métalliques, pour les peintres, ateliers municipaux, services de maintenance, ateliers de peintures, menuiseries, pour les opérations de décapage ou de nettoyage des pinceaux, pistolets, matériel d'application des peintures.
- Renferme un limitateur d'évaporation réduisant l'émission de vapeurs nocives.

### DOSAGE ET MODE D'EMPLOI

- Utilisation à l'état pur et à froid.
- Est appliqué en couche mince sur la surface à décaper à l'aide d'un pinceau.
- La rapidité du décapage varie avec la température d'utilisation. Le décapage est plus lent à basse température et s'accélère à partir de 15° à 18°C.
- Bien que le décapant renferme un limitateur d'évaporation, ne pas travailler à des températures trop élevées (supérieur à 30°C) afin de ne pas provoquer une diffusion de vapeur forcée dans l'atmosphère ambiante.
- Selon le cas racler la peinture décollée à l'aide d'une spatule, renouveler l'opération si nécessaire.
- Après décapage, les pièces peuvent être rincées et séchées.

3, Rue des Drubes - 89510 ETIGNY - Tél. 03 86 87 32 01 - Fax 03 86 87 32 71 - hogefico@wanadoo.fr
SARL au Capital de 81 000 E - RCS SENS 507 751 535 - SIRET 507 751 535 00018 - N° TVA 82 507 751 535 - APE 4644Z

**MISTRAL L**

## RECOMMANDATIONS

RENFERME DU CHLORURE DE METHYLENE, NOCIF PAR INHALATION.

Possibilité d'effets irréversibles.

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Refermer l'emballage après utilisation.
- Stocker et utiliser dans un local frais et bien ventilé pour éviter risque d'inhalation à l'écart de source d'ignition et de chaleur. Dans un local confiné capter les vapeurs au point d'émission, porter un masque approprié.
- Eviter le contact avec la peau, les yeux.
- Utiliser vêtements de protection appropriés, gants, tablier.
- En cas de contact avec la peau, les yeux, laver immédiatement pendant 15 minutes à l'eau claire, si irritation persiste consulter un spécialiste.

NB : En cas de stockage prolongé, remuer le décapant avant prélèvement, afin de répartir le limitateur d'évaporation.

*Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation des produits.*